

PFE

Spojka vaznice-krokev PFE

PFE spojky mohou být použity pro ztužení křížení trámů. Podobně, horizontální síly mohou být absorbovány.

Závislé na zatížení lze použít 2 nebo 4 spojky na spoj. Připojení jsou 2 vlevo a 2 vpravo na spoj PFE se prodávají v sadách.

Features

Materiál

Kvalita oceli:

S 250 GD +Z 275 dle norem DIN EN

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Výhody

- Navržena tak, aby odolala zatížení tahem, další zatížení možné v horizontálních směrech.
- Instalace možná 2 nebo 4 spojky na připojení.
- Nízký počet hřebíků, 1-řada otvorů každá noha.
- Instalace jednodušší


Applications

Použitelné materiály

Dřevo, výrobky ze dřeva

Oblast použití

- dřevo / dřevěné spoje, především v protínajících střešních konstrukcích.



$$\sum \frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$


PFE

Spojka vaznice-krokev PFE

Installation

Instalace

- Jsou připevněny hřebíky CNA4,0xL nebo CSA5,0xL šrouby.



PFE

Spojka vaznice-krokev PFE