

PDKS

Patka sloupku PDKS

PDKS jsou výškově nastavitelné a mohou kompenzovat případné nerovnosti na výšku.

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy zinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Vorteile

- PDKS patky jsou vhodné pro použití v lehkých konstrukcích, jako jsou např. Přístřešky, které mohou být nastaveny do výšky.


Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, dřevěné materiály

Anwendungsbereich


- Pro dům a zahradu.



PDKS
Patka sloupku PDKS

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]						Top plate holes		
	A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11
PDKS48/40G	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-
PDKS48/40G-R	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-
PDKS98/60G	98	60	88.5	334-408	16	4	-	4	2
PDKS98/60G-R	98	60	88.5	334-408	16	4	-	4	2

PDKS

Patka sloupku PDKS

Installation

Befestigung

- PDK sloupu se betonuje
- Připojení na dřevo se provádí CNA hřebíky a CSA vrutů.

PDKS

Patka sloupku PDKS