Technický list

PCR
Patka sloupku PCR

Pro hobby použití.



Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Pro sloupky průřezů od 80x80 mm
- Rychlá instalace vložením do Ø24 mm
- Spoj absorbuje tahové síly hmoždinky průměr 10 mm

Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, dřevěné výrobky

Anwendungsbereich

- Dům a zahrada

Technický list

PCR
Patka sloupku PCR

Technical Data

Rozměry

Art. nr.	Abmessungen [mm]					
	A	B	C	D	t	Holes ∅
PCR24/50G	80	24	123	531	8	9

Installation

Befestigung

- Vrtání Ø24 mm
- Aplikace patky
- Je-li to nutné. Šroubování na montážní desku na dřevěnou podložku (4 otvory Ø 9 mm)
- Ø10mm hmoždinkou
- Chcete-li nainstalovat šablony, doporučujeme BTBS40, použití s pouzdrem

Copyright by Simpson Strong-Tie®