

PDS

Patka sloupku PDS

Patky sloupku jsou vhodné pro pohlcení zatížení a jsou zabetonovány. Připojení PD na nosiči se provádí otvorem Ø24 mm.

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Vorteile

Malé průřezy od 100 x 100 mm jsou možné**Rychlá instalace pomocí hladkého 24mm trnu****Pohlcení tahových sil****Pohlcení vodorovných sil**


Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- Dům a zahrada




PDS

Patka sloupku PDS

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry [mm]									Top part hole	Hmotnost [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø11	
PDS60G	24	80	125	50	50	600	42.3	6	5	1	2.6

Installation

Befestigung

Vrtání Ø 24 mm

Přichycení k nosné desce 68 mm / Ø 80 mm volitelný

Instalace hmoždinky o průměru 10 mm

Kotvení do betonové patky nebo do betonu

