

PT30G

Patka sloupku PT30G*Pro dům a zahradu.*

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Vorteile

- Pro sloupky průřezů z 80x80 mm
- Rychlá instalace vložením do Ø24 mm otvoru
- Výškově nastavitelná


Applications

Anwendbare Materialien

Beton, ocel, dřevo

Anwendungsbereich

- Dům a zahrada



Technický list


SIMPSON**Strong-Tie**[®]

PT30G

Patka sloupku PT30G

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry [mm]								Top plate holes	Bottom plate holes	Hmotnost [kg]
	A	B	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø9	Ø12	
PT30G	80	80	140	100	300	24	8	5	4	4	1.9

PT30G

Patka sloupku PT30G

Installation

Befestigung

- Vytváření Ø24 mm
- Deprese nosné desky 80/80 mm volitelně
- Aplikovat základy sloupců
- Je-li to nutné, přišroubovat montážní desku na dřevěnou podložku (4 otvory Ø 9 mm)
- Upevnění do betonové patky s M10 kotevní šrouby
- Chcete-li nainstalovat pomocí šablony, doporučujeme BTBS40, použití s pouzdrem

PT30G

Patka sloupku PT30G