

ABS

Úhelník do betonu

Tento úhelník slouží k upevnění dřevěných komponentů, oken, fasádních prvků do betonu. Je vybaven otvorem v horizontální části k vyrovnání montážních nerovností.



Features

Materiál

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Ošetřeno žárovým zinkováním; Tloušťka zinkování cca. 55 µm dle norem DIN EN 1461**

Vorteile

- **Vhodné jako alternativa k drahým válcovaným úhelníkům.**


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, dřevěné materiály, beton, ocel

Anwendungsbereich


- **Tento úhelník slouží k upevnění dřevěných komponentů, oken, fasádních prvků do betonu. Je vybaven otvorem v horizontální části k vyrovnání montážních nerovností**



ABS
Úhelník do betonu

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry [mm]				Příruba A	Hlava
	A	B	C	t	Ø14 [mm]	Ø14x26.5 [mm]
ABS10014G	100	50	50	8	1	1

ABS
Úhelník do betonu

Installation

Befestigung

- Upevnění M10, M12 nebo M16 šrouby nebo s odpovídajícími vruty.

ABS
Úhelník do betonu

