

FLWW

**Úhelník FLWW**

*Tento úhelník se používá tam, kde nejsou potřeba žádné strukturální analýzy.*

## Features

### Materiál

**Kvalita oceli:****S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

### Avantages

- Různé otvory umožňují použití hřebíků a větších šroubů


## Applications

### Anwendungsbereich

**Beton, ocel, dřevo**

### Anwendungsbereich


- Ploché konektory se používají tam, kde nejsou potřeba žádné strukturální analýzy.



FLVW  
Úhelník FLVW

## Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry [mm]			
	A	B	C	t
FLVW40/100	53	53	40	2.5
FLVW40/180	93	93	40	3
FLVW40/100-135 *	50	50	40	2.5
FLVW40/180-135 *	90	90	40	3
FLVW55/135-135 *	70	70	55	2

\* = úhelník 135°

FLVW  
**Úhelník FLVW**

## Installation

### Befestigung

- FLVW úhlové konektory jsou upevněny CNA4,0 x l hřebíky, nebo šrouby CSA5,0 x l s 10mm
- Ve stejném rozsahu plochého konektoru FLV mohou být použity.

FLVW  
**Úhelník FLVW**

