

TOL Toplægtebeslag

Toplægtebeslaget anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningssenen. Toplægtebeslaget bukkes i den ønskede vinkel og højde.



Features

Material

Kvalita oceli:**S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm****U-Scheibe:****Kvalita oceli:****S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Výhody

- Toplægtebeslaget kan bukkes i den ønskede vinkel og højde


Applications

Použitelné materiály

Dřevo, dřevěné materiály.

Oblast použití


- Anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningssenen



TOL
 Toplægtebeslag

Technical Data


Dimensioner



Art. nr.	Abmessungen [mm]						Löcher	
	A	B	C	D	F	t	∅	n
TOL40-B	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16
TOL50	51	20	57	20	188	1.5	5	2 + 2 + 16

TOL
Toplægtebeslag

Installation



TOL
Toplægtebeslag

