

PPU / PDL

Patka sloupku PPU/PDL

Sloupky PPU a PDL jsou použity přímo do betonu a mohou absorbovat tlakové síly.



Features

Material

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Výhody

- Port na dřevě se připojuje hřebíky nebo šrouby.
- Vzdálenost od desky k betonu nesmí přesáhnout 50 mm.


Applications

Použitelné materiály

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva

Oblast použití

- Pro dům a zahradu





PPU / PDL

Patka sloupku PPU/PDL

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]						Top plate holes			Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11		
PPU70/60G	70	60	97	200	16	4	-	4	2	-	0.85
PPU80/60G	80	60	92	200	16	4	-	4	2	20	0.85
PPU90/60G	90	60	97	200	16	4	-	4	2	20	0.89
PPU100/60G	100	60	92	200	16	4	-	4	2	20	0.89
PPU120/60G-B	120	60	102	200	16	4	-	4	2	20	1
PPU140/60G-B	140	60	92	200	16	4	-	4	2	20	1
PDL100/60G-B	100	60	92	450	16	4	-	4	2	15	1.3

PPU / PDL

Patka sloupku PPU/PDL

Installation

PPU / PDL

Patka sloupku PPU/PDL