

PCN24

Patka sloupku PCN24

Der Simpson Strong-Tie® Pfostenhalter PCN zum Aufdübeln.

Features

Material

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Vorteile

- Rychlá instalace šroubem otočně uloženým v nosné desce
- Nastavitelná výška při instalaci
- 100 x 100 mm jako nejmenší možný průřez sloupku


Applications

Anwendbare Materialien

Beton, dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- Spoje sloupků vyrobených ze dřeva nebo dřevěných materiálů do betonu.
- Připojení se provádí z povrchu v Ø24mm otvoru.
- Proti vztlačovým zatížením bočně vložit Ø10mm hmoždinku.




PCN24

Patka sloupku PCN24

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]									Top plate holes		Bottom plate holes	Hmotnost [kg]
	A Ø	B Ø	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø6 [mm]	Ø11 [mm]	Ø14 [mm]	
PCN24x130G-R	24	80	125	100	180	130-195	48	8	6	2	1	4	2.4
PCN24x180G-R	24	80	125	100	180	180-245	48	8	6	2	1	4	2.6
PCN24x230G-R	24	80	125	100	180	230-295	48	8	6	2	1	4	2.8
PCN24x280G-R	24	80	125	100	180	280-345	48	8	6	2	1	4	2.9

PCN24

Patka sloupku PCN24

Installation

Befestigung

- Vrtání Ø 24 mm
- Vložte PCN a konstruktivně se 2 zápusťnou hlavou bezpečné místo (např. SPAX 4.5 x 50)
- Otvor pro hmoždinky sady
- Nastavení výšky
- Vložení hmoždinky

PCN24

Patka sloupku PCN24