

CPB

Patka sloupku CPB

Tato patka sloupku se skládá z hlavičky se speciálním závitem, která zajišťuje snadnou instalaci a má vysoké hodnoty vytržení. Typ CPB je výškově nastavitelná.

Features

Material

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Vorteile

- vhodná pro truhlářské profesionály
- Vhodné pro rozměry sloupců od 120x120 mm
- Vysoké hodnoty v tahu
- Výškově nastavitelná i při instalaci
- Vysoká zatížitelnost


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva, beton

Anwendungsbereich

- Patky CPB jsou navrženy tak, aby odolaly svislému a vodorovnému zatížení
- Připojení ke zbytku konstrukce probíhá v 40 mm v průměru vývrtu
- V konvenčním truhlářství doporučujeme použití šablony BTBS40.




1) Bohrung Ø40 mm mit L=140 mm 2) Evtl. Fräsung Ø110 mm für Versenkung der Auflagerscheibe (im Außenbereich empfohlen mit t=15 mm) 3) Einschrauben des Stützenfußes 4) Fertig eingebauter Stützenfuß

CPB

Patka sloupku CPB


Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Post dimensions [mm]	Rozměry [mm]								Bottom plate holes	Hmotnost [kg]
	Šířka	A	B	C	D	E	F	t ₁	t ₂	Ø14	
	min										
CPB40	120	40	105	120	90	160	190-240	8	10	4	4.1

Kapacita při plném zahřebíkování



Art. nr.	Characteristic capacities - Timber C24 [kN]				
	R _{1,k}	R _{2,k}	R _{2,k} **	R _{3,k} = R _{4,k}	
				F = 190mm	F = 250mm
CPB40	61.0/kmod	23.7	13.8	1.7/kmod	1.4/kmod

** Pokud tlak (F1) a tahové síly (F2) se vyskytují

b = šířka dřeva [mm]

h = výška působení zatížení [mm]

Kombinované hodnoty:

$$\sum \frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$


CPB

Patka sloupku CPB

Installation

Befestigung

- Snadná instalace-Ø40 mm otvor
- Montáž pomocí klíče s šířkou 36 mm
- Centrování a utažení Ø40 mm -žádné šikmé šroubování



CPB

Patka sloupku CPB