

Nowa + je vstupní zástrčka, které jsou konstrukční prvky po připojení ve vzdálenosti 10 mm, a jeho tvar odvádí vodu z konektoru.



Features

Material

Kvalita oceli:

S 235 JR dle norem DIN EN 10025

Ochrana proti korozi:

Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Vestavěná hmoždinka distanční, umožňuje instalaci komponentů pro připojení na dálku.
- Příchozí voda je bezpečně přenášena patentovanou vodicí drážkou, která přesahuje vnější obvod. Vnikání vody v citlivých oblastech, je zabráněno, a volný přístup vzduchu umožňuje sušení složek.
- Instalace je velmi jednoduchá a lze ji provádět přímo na staveništi
- Nowa + je vyrobena z nerezové oceli a nabízí řešení pro dubové konstrukce nebo i konstrukce z jiných tvrdých dřev nebo pro oblasti se zvýšeným rizikem koroze.


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva, ocel


Anwendungsbereich

- Nowa + je zástrčka pro styk se základovou deskou, který plní konstrukční prvky pro připojení do vzdálenosti 10 mm a jeho tvar odvádí vodu z konektoru.
- Obvykle se volí na dřevěné dřevo terminálu dvojdielný kotevní systém Nowa + s kruhovým klínem typu N1 a oceli dřeva odpovídající jednostrannému typu N2.



Technical Data

Rozměry



Art. nr.	Abmessungen [mm]							
	dc	hc	he	dc-s	hs	b2	b1	db
N1-65	65	40	15	-	-	6.6	14	12
N1-80	80	40	15	-	-	6.6	14	12
N1-95	95	40	15	-	-	6.6	14	12
N1-126	126	40	15	-	-	6.6	14	12
N1-128	128	55	22.5	-	-	6.6	18	16
N1-160	160	55	22.5	-	-	6.6	18	16
N1-190	190	55	22.5	-	-	6.6	18	16
N2-65	65	33	15	25	8	6.6	14	12
N2-80	80	33	15	25	8	6.6	14	12
N2-95	95	33	15	25	8	6.6	14	12
N2-126	126	33	15	25	8	6.6	14	12
N2-128	128	42.5	22.5	27	10	6.6	18	16
N2-160	160	42.5	22.5	27	10	6.6	18	16
N2-190	190	42.5	22.5	27	10	6.6	18	16
N3-35	35	40	15	-	-	-	12	10
N3-50	50	40	15	-	-	-	12	10
N3-65	65	40	15	-	-	6.6	14	12
N3-80	80	40	15	-	-	6.6	14	12
N3-95	95	40	15	-	-	6.6	14	12
N3-126	126	40	15	-	-	6.6	14	12
N3-128	128	55	22.5	-	-	6.6	18	16
N3-160	160	55	22.5	-	-	6.6	18	16
N3-190	190	55	22.5	-	-	6.6	18	16
N4-35	35	33	15	25	8	-	12	10
N4-50	50	33	15	25	8	-	12	10
N4-65	65	33	15	25	8	6.6	14	12
N4-80	80	33	15	25	8	6.6	14	12
N4-95	95	33	15	25	8	6.6	14	12
N4-126	126	33	15	25	8	6.6	14	12
N4-128	128	42.5	22.5	27	10	6.6	18	16
N4-160	160	42.5	22.5	27	10	6.6	18	16
N4-190	190	42.5	22.5	27	10	6.6	18	16

d_b: Průměr šroubu

"+" : Skladem

"/" : Dodací doba na dotaz

Hodnoty pro připojení

Art. nr.	Charakteristische Wert der Tragfähigkeit parallel zur Faser ($\alpha=0$)
	Rc,0,k [kN]
N1-65	14.7
N1-80	20
N1-95	25.9
N1-126	39.6
N1-128	40.5
N1-160	56.7
N1-190	73.3
N2-65	14.7
N2-80	20
N2-95	25.9
N2-126	39.6
N2-128	40.5
N2-160	56.7
N2-190	73.3
N3-35	5.8
N3-50	9.9
N3-65	14.7
N3-80	20
N3-95	25.9
N3-126	39.6
N3-128	40.5
N3-160	56.7
N3-190	73.3
N4-35	5.8
N4-50	9.9
N4-65	14.7
N4-80	20
N4-95	25.9
N4-126	39.6
N4-128	40.5
N4-160	56.7
N4-190	73.3

Je síla příčnicků, úhel α není rovno "0", pak je nosnost na:

Installation

Befestigung

- Používá se instalační nástroj Zobo fréza
- Pro typy N3 a N4 ≥ 65 mm vnitřního vybrání ve druhém stupni, je potřeba vybrání. Například pomocí Forstnerova vrtáku
- U velikosti N3 a N4 < 65 mm lze vytvořit vybrání v jedné operaci, na což existuje vhodný vrták
- Instalace jednoduchým nakreslením šroub svorky, vzhledem k uložení žádné speciální pomůcky nejsou potřebné.

