Technický list

BAN
Zavětrovací děrovaná páska BAN

Tyto pásky se používají k ukotvení dřeva v rozsahu nízkého zatížení a jako konstrukční spojení.



Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

- Pásky jsou k dispozici také v provedení z nerezové oceli.

Výhody

- BAN pásky jsou k dispozici v tloušťce 1,0 mm a 1,5 mm v různých délkách.
- K dispozici i nerez provedení

Applications

Použitelné materiály

Dřevo, dřevěné materiály

Oblast použití

- **Typické oblasti použití jsou světelné podhledy a posuvná vrata.**

BAN
Zavětrovací děrovaná páska BAN

Technical Data

Rozměry

Art. nr.	Rozměry [mm]			Otvory	
	A	B [m]	t	Size	Size
BAN102003	20	3	1	Ø5	Ø6,5
BAN102010	20	10	1	Ø5	Ø6,5
BAN102025	20	25	1	Ø5	Ø6,5
BAN152010	20	10	1.5	Ø5	Ø6,5
BAN152025	20	25	1.5	Ø5	Ø6,5
BANM202510	25	10	2	Ø4,3	Ø8

Product capacities

Art. nr.	Characteristic capacities (kN) - Timber C24			
	$R_{1,k}$			
	Maximum value	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
BAN102003	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102010	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102025	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152010	6	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152025	6	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BANM202510	-	-	-	-

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

Installation

Copyright by Simpson Strong-Tie®