

BANH

Zavětrovací děrovaná páska BAN

Tyto pásy se používají k ukotvení dřeva v rozsahu nízkého zatížení a jako konstrukční spojení.

Features

Material

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

- Pásy jsou k dispozici také v provedení z nerezové oceli.

Výhody

- BAN pásy jsou k dispozici v tloušťce 1,0 mm a 1,5 mm v různých délkách.
- K dispozici i nerez provedení


Applications

Použitelné materiály

Dřevo, dřevěné materiály

Oblast použití

- **Typické oblasti použití jsou světelné podhledy a posuvná vrata.**



BANH

Zavětrovací děrovaná páska BAN

Technical Data

Rozměry



Art. nr.	Rozměry [mm]			Otvory		Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A	B [m]	t	Size	Size		
BAN102003	20	3	1	Ø5	Ø6,5	10	0.42
BAN102010	20	10	1	Ø5	Ø6,5	10	1.5
BAN102025	20	25	1	Ø5	Ø6,5	5	3.8
BAN152010	20	10	1.5	Ø5	Ø6,5	10	2.3
BAN152025	20	25	1.5	Ø5	Ø6,5	4	5.1
BANM202510	25	10	2	Ø4,3	Ø8	4	3.5

Product capacities



Art. nr.	Characteristic capacities (kN) - Timber C24			
	$R_{1,k}$			
	Maximum value	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
BAN102003	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102010	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102025	4	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152010	6	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152025	6	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BANM202510	-	-	-	-

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.

n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

BANH

Zavětrovací děrovaná páska BAN

Installation

BANH

Zavětrovací děrovaná páska BAN