

BAN-S

Zavětrovací páska BAN nerez

BAN zavětrovací páska se používají ve střešních konstrukcích jako tažné tyče.

Features

Material

Kvalita oceli:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
- Třída odolnosti proti korozi III

Výhody

- Při vyšších zatížení může být namontováno více pásek vedle sebe
- V těchto případech, se doporučuje BNSP upínací zařízení, aby bylo umožněno rovnoměrné napnutí řemenů



Applications

Assembly

Dřevo, dřevěné materiály

Oblast použití

- **Široce používané u stavebních konstrukcí, ale slouží především k posílení střešních konstrukcí.**




BAN-S

Zavětrovací páska BAN nerez

Technical Data

Rozměry



Art. nr.	Rozměry			Otvory	Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A [mm]	B [m]	t [mm]	Ø [mm]		
BAN204025S	40	25	2	5	1	15

Charakt. hodnoty nosnosti



Art. nr.	Charakteristische Tragfähigkeiten R _{1,k} (kN) minimum von:			
	Stahl	Holz - angeschlossen mit CNA40,x		
		40	50	60
BAN204025S	17.8	1.83 x n	2.22 x n	2.36 x n

n: Nagelanzahl am Verankerungspunkt

BAN-S

Zavětrovací páska BAN nerez

Installation

Fixing

- Připojení na dřevo se provádí CNA4,0xℓ hřebíky nebo šrouby CSA5,0xℓ.
- Připojení k Simpson Strong-Tie® zavětrovacímu systému se provádí pomocí CLIPS20 nebo CLIPS23.

BAN-S

Zavětrovací páska BAN nerez