Technisches Datenblatt

CNAPC34
Magazinierte CNA-PC Kammnägel

CNA Kammnägel sind speziell für die Befestigung von Simpson Strong-Tie® Holzverbindern entwickelt worden.
Die Ausführung als CNA-PC magazinierte Nägel (34° Papierbindung) sparen dem Anwender Zeit bei der Serienbefestigung.



Eigenschaften

Material

- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt Fe/Zn12C, mit einer Schichtdicke >12 µm

Vorteile

- Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf gewährleistet bei Stahlblech-Holz-Nagelverbindungen eine exakte Kraftübertragung.
- Die Werte der Tragfähigkeit sind in der ETA bzw. EN geregelt.
- Die magazinierte Ausführung (34° Papierbindung) spart Zeit und somit Kosten.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Stahl

Anwendungsbereich

- Verbindungsmittel für Balkenschuhe, Balkenträger, Winkel, Sparrenpfetten usw. und für allg. Holzbau.

Technische Daten

Abmessungen





Artikel	Abmessungen [mm]				Anzahl Nägel / Streifen	Anzahl Nägel / Box
	d	l	d_h	h_t		
CNA4.0X40PC34	4	40	7	1.5	22	1500
CNA4.0X50PC34		50	7	1.5	22	1000
CNA4.0X60PC34		60	7	1.5	22	1000

.

Tragfähigkeiten

Artikel	Charakter. Werte der Tragfähigkeit - Nadelholz C24 gem. ETA-04/0013 [kN]	
	$R_{ax.k}$	$R_{lat.k}$
CNA4.0X40PC34	0.74	1.83
CNA4.0X50PC34	0.98	2.22
CNA4.0X60PC34	1.23	2.36

Die angegebenen Tragfähigkeiten sind gültig für eine 2mm dicke Stahlplatte und Holzfestigkeitsklasse C24. Für Tragfähigkeiten bei anderen Eindringtiefen, abweichenden Stahldicken und/oder Holzgüten, siehe ETA-04/0013.
ax = Belastung auf Herausziehen; lat = Belastung auf Abscheren

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.