

PPG60/25PB

Breitenunabhängiger Pfostenhalter - schwarz lackiert

PPG60/25PB sind Pfostenhalter, die für Projekte mit variablen Pfostenbreiten geeignet sind.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

- S250GD

Korrosionsschutz:

- ZM310
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung
- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:




- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Zäune, Pergolen, etc.



PPG60/25PB
Breitenunabhängiger Pfostenhalter - schwarz lackiert

Technische Daten

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]					Löcher	
	A	B	C	D	t	Schenkel A	Schenkel B
						Ø12	Ø12
PPG60/25PB	200	55	60	25	3	4	1

PPG60/25PB

Breitenunabhängiger Pfostenhalter - schwarz lackiert

Installation

Befestigungsmittel

- an Holzstütze: Verbinderschraube SSH Ø10 oder Bolzen Ø10
- an Beton: Bolzenanker Ø10, z.B. Simpson WA M10-78/5

Befestigung

- 2 Pfostenhalter: quadratische Stütze bis 150 x 150 mm
- 4 Pfostenhalter: quadratische Stütze bis 250 x 250 mm

