

BE  
**Bolzeneindreher**

*In das Bohrfutter jeder handelsüblichen Schlagbohrmaschine eingespannt, garantiert das BE-Installationswerkzeug ein problemloses Setzen von VAS Ankerstangen M8 - M20 in Kombination mit Mörtelpatronen VAC.  
BE-Bolzeneindreher sind zusätzlich mit einem Innensechskant versehen zum sicheren Halt von Ankerstangen mit Außensechskant.*

## Eigenschaften

- 
- 



BE  
**Bolzeneindreher**

## Technische Daten

Abmessung

Artikel	Gewindedurchmesser [mm]	Belastung [kg/100pcs]	Verpackung [pcs]
BE08	8	11	1
BE10	10	14	1
BE12	12	14	1
BE16	16	20	1
BE20	20	34	1

BE  
**Bolzeneindreher**

## Installation

Simpson Strong-Tie GmbH  
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim  
tel: +49 (6032) 86 80- 0  
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

BE  
**Bolzeneindreher**



[www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)