

PPJET

Einschlagbodenhülsen (eckig)

Die PPJET sind zur Realisierung kleinerer oder temporärer Leichtbaustrukturen wie z.B. Gartenzäunen vorgesehen.

Eigenschaften

Material

- Stahl DD11 gemäß NF EN 10111.
- Feuerverzinkung gemäß NF EN ISO 1461.

Vorteile

- Schnelle und einfache Reparatur von Zäune
- Befestigung von Leichtbaustrukturen für den Garten
- Anbringen temporäre Arbeiten.
- Gerundete Kanten für mehr Sicherheit.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:




- Erde

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich



- Für den Haus und Garten Bereich.

**VERZINKT**
50 µm**AUßEN****EPD**
EN 15804*Fastgørelse af hegn**Fastgørelse af hegn*

PPJET

Einschlagbodenhülsen (eckig)

Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte


Artikel	Abmessungen (mm) [mm]					Löcher	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	Wandstärke Rohr	Rohr	
PPJET50/50/750G	50	150	50	600	2	4	1.1
PPJET75/75/750G	75	150	75	600	2	4	2
PPJET100/100/750G	100	150	100	600	2	4	-
PPJET70/70/750G	70	150	70	600	2	4	1.9
PPJET90/90/900G	90	150	90	750	2	4	2.7
PPJET90/90/750G	90	150	90	600	2	4	2.4
PPJE100/100/750G	100	150	100	600	2	4	2.6

PPJET Einschlagbodenhülsen (eckig)


Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden in das Erdreich eingeschlagen.
- Der Holzanschluss erfolgt mittels Bolzen.



Fastgørelse af hegn



Fastgørelse af hegn

