

DWC

Schraube für Gipskarton an Holz

Die DWC-Schrauben mit Grobgewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen einschließlich OSB.

Eigenschaften

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 48

Vorteile

- Die Spitzengeometrie gewährleistet ein leichtes Eindringen.
- Trompetenkopf für passgenaues, bündiges Verschrauben ohne Beschädigung der Oberfläche
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566.

Anwendung

Anwendbare Materialien

- Gipskartonplatten an Holzständerwerke

Anwendungsbereich

- Für ein- und zweilagige Gipskartonplatten.
- Unterkonstruktion: Massivholz, Holz-Verbundstoffe, Leimholz und OSB.




DWC

Schraube für Gipskarton an Holz

Technische Daten

Abmessungen und technische Daten



Artikel	Abmessungen [mm]			Anzahl Schrauben / Streifen	Anzahl Schrauben / Box	Empfohlene Umdrehungen / min.	Kompatible Schraubenvorsätze	Gewicht [kg]
	d _h	d	l					
DWC3925PE	8.1	4	25	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3930PE	8.1	4	30	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3935PE	8.1	4	35	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3940PE	8.1	4	40	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWC3945PE	8.1	4	45	30	2000	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.003
DWC3955PE	8.1	4	55	30	2000	2500 - 6000	QD76KE	0.003
DWC3965PE	8.1	4	65	30	1500	2500 - 6000	QD76KE	0.005

Simpson Strong-Tie GmbH
 Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
 tel: +49 (6032) 86 80- 0
 fax : +49 (6032) 86 80- 199

DWC
 Schraube für Gipskarton an Holz



Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2025-08-20

www.strongtie.eu