

RDWF

Schraube für Trockenbauwände an Holz/Stahl

Die RDWF-Schrauben mit HiLo-Gewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von dichten Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen oder Metallprofilen mit Stärken von 0,6 mm bis 0,9 mm.

Eigenschaften

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 48


Vorteile

- Trompetenkopf mit reduziertem Durchmesser für leichtgängiges, bündiges Verschrauben ohne Beschädigung der Oberfläche
- Gegenläufiges Unterkopfgewinde zur sicheren Fixierung der Platte auf der Unterkonstruktion.
- High-Low-Gewinde zur Verschraubung auf Metall- oder Holzkonstruktionen.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566.
- Charakteristische Lastwerte auf Stahl (Ausreißen und Abscheren) siehe techn. Datenblatt.

Anwendung

Anwendungsbereich


- Gipskarton- oder Hartfaserplatten an Holz- und Metallständerwerke (t = 0.6 bis 0.9 mm)

**PHO****INNEN**

RDWF

Schraube für Trockenbauwände an Holz/Stahl

Technische Daten

Abmessungen und technische
Daten

Artikel	Abmessungen [mm]			Anzahl Schrauben / Streifen	Anzahl Schrauben / Box	Empfohlene Umdrehungen / min.	Kompatible Schraubervorsätze	Gewicht [kg]
	d _h	d	l					
RDWF30BE	6.5	4.2	30	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE	0.002
RDWF40BE	6.5	4.2	40	30	2500	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	0.002

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®

Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

RDWF

Schraube für Trockenbauwände an Holz/Stahlwww.strongtie.eu**SIMPSON****Strong-Tie®**

2025-08-23