Technisches Datenblatt

RDPF

Schraube für Diamantplatten an Holz/Stahl

Die RDPF-Schrauben mit Doppelganggewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von dichten Gipskartonplatten des Typs "Diamond Board ®".

Technisches Datenblatt

Eigenschaften

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 24

Vorteile

- Flachkopf zum bündigen Abschluss mit der Platte.
- Gegenläufiges Unterkopfgewinde zur sicheren Fixierung der Platte auf der Unterkonstruktion.
- Doppelganggewinde für schnelleres Einschrauben bei Befestigungen auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566: • Charakteristische Lastwerte auf Stahl (Ausreißen und Abscheren) siehe techn. Datenblatt.

Anwendung

Anwendungsbereich

- Gipskartonplatten auf Holzuntergrund und Metallständerwerke mit Stärken von 0,6 bis 0,9 mm

RDPF
Schraube für Diamantplatten an Holz/Stahl

Technische Daten

Abmessungen und technische Daten





Artikel	Abmessungen			Anzahl Schrauben / Streifen	Anzahl Schrauben / Box	Empfohlene Umdrehungen / min. [U/Min.]	Kompatible Schraubervorsätze
	d_h [mm]	d [mm]	l [mm]				
RDPF40PE	7.8	4.1	40	30	2500	2500	QDPR051E / QD76KE

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.