

BF
Clips

*Zur Verbindung der Anschlusslaschen mit dem
Windrispenband.*



Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN

Korrosionsschutz:

**275 g/m² beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

- **Schrauben:** Güte 8.8


Vorteile

- Bei Verwendung der CLIPS ist die Tragfähigkeit des Spanngerätes stets größer als die des angeschlossenen Bandes oder Kopplungsverbinders.
- Anstelle der Clips können auch M5'er Schrauben verwendet werden. Zwei einzelne Schrauben werden dann anstelle von einem Clip eingesetzt.

Anwendung

Anwendungsbereich


- Zum Anschluss von Windrispenbändern.



BF
Clips

Technische Daten

Abmessungen (mm)



Artikel	Zur Befestigung Windrispenband	Anzahl pro Beutel
BF25M5	BANXX25XX	25 x clips 23
BF4060M5	BANXX40XX, BANXX60XX, BANXX80XX	25 x clips 20

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

BF
Clips

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.



2024-04-26

www.strongtie.eu