

PPH

Pfostenanker

Die PPH Stützenfüße bestehen aus zwei außenliegenden Stahlteilen und sind in verschiedenen Breiten erhältlich.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 235 JR gemäß DIN EN 10025****Korrosionsschutz:****nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;****Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

Vorteile

- Direkter Einbau im Beton, ohne zusätzliche Verbindungsmittel.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.




*H et U pour ancrages bois
PP49*

PPH
Pfostenanker

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte



Artikel	Abmessungen [mm]					Anzahl der Löcher	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	t	Ø11	
PPH90G	91	300	60	600	6	4	3.9
PPH100G	101	300	60	600	6	4	4
PPH120G	121	300	60	600	6	4	4.1

PPH
Pfostenanker

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden direkt einbetoniert, sowie am Holz mittels Bolzen angeschlossen.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

PPH
Pfostenanker

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2025-08-19



www.strongtie.eu

SIMPSON
Strong-Tie[®]