Technisches Datenblatt

PT30G
Pfostenhalter

Für den Haus- und Gartenbereich.



Eigenschaften

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Für Stützenquerschnitte ab 80x80 mm
- Schneller Einbau durch Einsetzen in eine Ø24 mm Bohrung
- höhenverstellbar

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton, Stahl, Holz

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoff

Anwendungsbereich

- Haus und Garten

Technisches Datenblatt

PT30G
Pfostenhalter

SIMPSON Strong-Tie

Technische Daten



Abmessungen und charackteristische Werte

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]								Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Gewicht [kg]
	A	B	D	E	F	G	t_1	t_2	Ø9	Ø12	
PT30G	80	80	140	100	300	24	8	5	4	4	1.9

Installation

Befestigung

- Bohrung Ø24 mm
- Einsenkung der Tragplatte 80/80 mm optional
- Einsetzen der Stützenfüße
- Ggf. Anschrauben der Tragplatte an die Holzstütze (4 Löcher Ø 9 mm)
- Aufdübeln auf Betonsockel mit M10 Ankerbolzen
- Zur Montage empfehlen wir die Bohrschablone BTBS40, Verwendung mit der Reduzierhülse

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.