

TOL Firstlattenhalter

Die TOL40 Firstlattenhalter sind für Dachlattenbreiten ca. 40 mm und die TOL50 Dachlattenverbinder für Dachlattenbreiten ca. 50 mm geeignet.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Individuelle Höhen- und Neigungsanpassung durch seitliche Nagelbänder.
- Zur optimalen Ausrichtung der First-/Gratlatten.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Für die sichere Befestigung der First- oder Gratlatten.



TOL
Firstlattenhalter

Technische Daten

Abmessung



Artikel	Abmessungen [mm]						Löcher	
	A	B	C	D	F	t	∅	Anzahl
TOL40-B	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16

TOL
Firstlattenhalter

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xL Kammnägeln oder CSA5,0xL Schrauben.

