

US40

## Unterlegscheiben

*Unterlegscheiben in verschiedenen Größen sind passend für Simpson Strong-Tie® Produkte konzipiert.*

## Eigenschaften

### Material

**Stahlqualität:****S 235 JR gemäß DIN EN 10025****Korrosionsschutz:****nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;  
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

### Vorteile

- Möglichkeit zu großflächigen Lasteinleitung

## Anwendung

### Anwendbare Materialien

**Auflager:**

- Holz, Stahl

**Aufzulagerndes Bauteil:**

- Stahl

### Anwendungsbereich

- Als Lastverteilungsfläche bei Zuganker oder Winkel.



AUßEN

GALVA



EPD  
EN 15804

Fig.1 : Installation mit einer Schwelle





US40

Unterlegscheiben

## Technische Daten

Abmessung



AH mit 2 Schwellen

| Artikel       | Abmessung [mm] |    |        |         | Gewicht [kg] |
|---------------|----------------|----|--------|---------|--------------|
|               | A              | B  | Stärke | Löcher  |              |
| US40/50/10G-B | 40             | 50 | 10     | 13,5x25 | 0.16         |
| US50/50/8G-B  | 50             | 50 | 8      | 17.5    | 0.16         |



US40

**Unterlegscheiben**

## Installation

### Montageanleitung

- Eine Kante der U-Scheibe sollte so dicht wie möglich an der Biegelinie (z.B. des Zugankers) platziert werden.

*Fig.1 : Installation mit einer Schwelle**Fig.2 : Installation mit zwei Schwellen*

Simpson Strong-Tie GmbH  
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim  
tel: +49 (6032) 86 80- 0  
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

US40  
**Unterlegscheiben**



2025-08-21

[www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)**SIMPSON**  
**Strong-Tie**