

FBPR

Lochband (practilett®)

Lochbänder werden für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder Rohrabhängungen verwendet.

Eigenschaften

Material

- Die FB Lochbänder (practilett®) werden aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt.


Vorteile

- Einige Größen erhalten eine zusätzliche farbige Ummantelung aus schlagfestem Kunststoff.
- Die Bänder sind in Hartkartonabrollbehältern erhältlich.

Anwendung

Anwendungsbereich


- Kabelbefestigungen und Rohrabhängungen
- jede Art von Befestigung im Haus- und Freizeitbereich
- für statisch nachzuweisende Baukonstruktionen nach DIN 1052 sind practilett Lochbänder nicht geeignet



FBPR
Lochband (practilett®)

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte



Artikel	Abmessungen (mm)			Löcher		Kunststoffoberfläche	Gewicht [kg]
	A [mm]	B [m]	t [mm]	Ø	e [mm]		
FBPR16	16	10	0.8	6.4/3.3	10	-	0.8
FBPR16B	16	10	0.8	5.7/2.4	10	black	0.87

FBPR

Lochband (practilett®)

Installation

Befestigung

- Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel (Nägeln, Schrauben und Blindnieten) orientiert sich an der Lochbanddicke, den Lochdurchmessern und an den Materialien, mit denen die Lochbänder verbunden werden sollen.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

FBPR
Lochband (practilett®)

