

GK

Gipsskrue, Hi-lo gevind

Gipsskrue hi-lo monteres i træ- samt stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.

Egenskaber

Egenskaber

- PH-recess
- Trompethoved
- Hi-lo gevind
- Elforzinket

Anvendelse

Anvendelse



- Gips på træ
- Gips på stål (max. 1,0 mm)



GK
Gipsskrue, Hi-lo gevind

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Qty/box	Vægt [kg]
			d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit		
GK3.9X30	74299	1949829	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2	1000	0.002
GK3.9X30 Bulk	75336	2055693		30	8	3.2	25.5	PH2	3000	0.002
GK3.9X40	74301	1949831		40	8	3.2	35.5	PH2	1000	0.002
GK3.9X40 Bulk	75337	2055694		40	8	3.2	35.5	PH2	2000	0.003
GK3.9X55	74303	1949833		55	8	3.2	50.5	PH2	500	0.003

GK Collated Screws

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Qty/box
			d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	
GK3.9X30 Collated	74296	1949826	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2	1000
GK3.9X40 Collated	74297	1949827	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2	1000
GK3.9X55 Collated	74298	1949828	3.9	55	8	3.2	50.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

