Teknisk datablad

GS
Gipsskrue

Gipsskruerne anvendes indendørs til fastgørelse af gipsplader i stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.

Egenskaber

Egenskaber

- PH-recess
- Trompethoved
- Skarp
- Fingevind
- Fosfateret / elforzinket

Anvendelse

Anvendelse

- Gips på træ
- Gips på stål

Teknisk datablad

GS
Gipsskrue

SIMPSON Strong-Tie

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Antal pr. kasse
			d	l	d_h	d_1	l_g	Bit	
GS3.5X25 EG	74316	1949843	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 EG	74317	1949844		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000

GS Electro Galvanised - Collated

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Antal pr. kasse
			d	l	d_h	d_1	l_g	Bit	
GS3.5X25 EG Collated	75714	2056061	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 EG Collated	75713	2056060		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

GS Phosphate Coating



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Antal pr. kasse
			d	l	d_h	d_1	l_g	Bit	
GS3.5X25 PH	74342	1949858	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH	74343	1949859		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.9X55 PH	74345	1949861	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	500
GS3.9X75 PH	74346	1949862		75	8.2	2.4	50	PH2	250

GS Phosphate Coating - Collated

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Antal pr. kasse
			d	l	d_h	d_1	l_g	Bit	
GS3.5X25 PH Collated	74328	1949855	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH Collated	74329	1949856		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.5X55 PH Collated	74753	1956537	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Teknisk datablad

GS
Gipsskrue

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

GS
Gipsskrue

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-04-20

www.strongtie.dk