

GSB

## Gipsskrue med borspids, indvendig

*Selvborende gipsskruer til ind- og udvendig brug.  
Til montage af gipsplader på stålreglar.  
Trompethovedet hindrer at overfladen på  
gipspladen ødelægges ved montering.*

### Egenskaber

#### Egenskaber

- PH-recess
- Trompethoved
- Borspids
- Fosfateret

### Anvendelse

#### Anvendelse

- Gips på stål



GSB  
Gipsskrue med borspids, indvendig

## Teknisk data

### Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Qty/box
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	Bit	
GSB3.5X25	74314	1949841	3.4	25	8.2	2.8	19.5	PH2	1000
GSB3.5X40	74313	1949840	3.4	40	8.2	2.8	34.5	PH2	1000
GSB3.9X48	74315	1949842	3.8	48	8.2	3.1	40.5	PH2	500
GSB4.2X75	74295	1949825	4.1	75	8.2	3.4	53	PH2	250

### GSB Collated Screws

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Qty/box
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	Bit	
GSB3.5X25 Collated	74310	1949837	3.4	25	8.2	2.8	19.5	PH2	1000
GSB3.5X40 Collated	74311	1949838	3.4	40	8.2	2.8	34.5	PH2	1000

\* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

GSB  
Gipsskrue med borspids, indvendig

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-02-15



www.strongtie.dk