

UGTS

**Gipsskrue med Hi-lo gevind, udvendig**

*Gipsskrue hi-lo monteres i træ- samt stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.*

## Egenskaber

### Egenskaber

- PH-recess
- Udvidet trompethoved
- Skarp
- Hi-lo gevind
- Protec coating

## Anvendelse

### Anvendelse

- Udegips på træ
- Udegips på stål





UGTS

**Gipsskrue med Hi-lo gevind, udvendig**

## Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr.   | Best. nr. | DB nr.  | Dimensioner [mm] |    |                |     | Qty/box | Vægt [kg] |
|------------|-----------|---------|------------------|----|----------------|-----|---------|-----------|
|            |           |         | d                | l  | d <sub>h</sub> | Bit |         |           |
| UGTS3.9X30 | 74307     | 1949835 | 3.9              | 30 | 8.9            | PH2 | 250     | 0.001     |

UGTS Collated Screws

| Art. nr.            | Best. nr. | DB nr.  | Dimensioner [mm] |    |                |     | Qty/box |
|---------------------|-----------|---------|------------------|----|----------------|-----|---------|
|                     |           |         | d                | l  | d <sub>h</sub> | Bit |         |
| UGTS3.9X30 Collated | 74305     | 1949834 | 3.9              | 30 | 8.9            | PH2 | 1000    |

\* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

