

TTFA4

Terrasseskrue, rustfri syrefast A4

Rustfri syrefast terrasseskrue er velegnet til montage af udendørs terrassebrædder og i brædder i ædeltræ. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.

Egenskaber

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Rustfrit syrefast stål A4

Anvendelse

Anvendelse

- Terrassebrædder på træ
- Ædeltræ





TTFA4


Terrasseskrue, rustfri syrefast A4

Teknisk data

Dimensioner




Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Box Quantity	Vægt [kg]
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Bit		
TTFA44.2X35T-20	74385	1949880	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20	250	0.002
TTFA44.2X45T-20	74386	1949881		45	7	2.6	23	22	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20	74387	1949882		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	250	0.003
TTFA44.8X75T-20	74389	1949884	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20	100	0.006



Båndet skruer

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Box Quantity
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Bit	
TTFA44.2X55PH2	74292	1949810	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	PH2	1000

Produktkarakteristiske egenskaber



Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nmm]	Karakteristisk udtræknings parameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X55PH2	2575	17	20.4	4.2

