

TTF Pladeskruer

Pladeskruen anvendes indendørs og er udstyret med fiber-cut spids som driver skruen ned i de hårde spånplader og lignende. Skruen har et rifflet felt under hovedet som frigør skruen fra pladen hvorved man eliminerer risiko for at gulvet begynder at knirke.

Egenskaber

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Elforzinket

Anvendelse



Anvendelse

- Spånplade på træ
- Krydsfiner på træ
- OSB-plade på træ



**TTF
Pladeskruer**
Teknisk data

Dimensioner Elforzinket, PH
recess




Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	
TTF4.2X45 PH2	75341	2055698	4.2	45	7	2.6	27	PH2	250
TTF4.2X45 PH Bulk	75342	2055699		45	7	2.6	27	PH2	500
TTF4.2X55 PH2	75343	2055700		54	7	2.6	30	PH2	250
TTF4.2X55 PH Bulk	75344	2055701		54	7	2.6	30	PH2	500
TTF4.2X55 PH Bulk XL	75338	2055695		54	7	2.6	30	PH2	1250



TTF Elforzinket, PH recess, båndet

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	h _t	l _g	Bit	
TTF4.2X35 PH Collated	74279	1949796	4.2	35	7	2.6	10	21	PH2	1000
TTF4.2X45 PH Collated	74280	1949797		45	7	2.6	20	27	PH2	1000
TTF4.2X50 PH Collated	74281	1949798		50	7	2.6	25	30	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers



TTF Elforzinket, TX recess

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	h _t	l _g	Bit	
TTF4.2X35 T-20	74282	1949799	4.2	35	7	2.6	10	21	T20	250
TTF4.2X45 T-20	74283	1949800		45	7	2.6	20	27	T20	250
TTF4.2X55 T-20	74284	1949801		55	7	2.6	25	30	T20	250
TTF4.2X75 T-20	74285	1949802		75	7	2.6	35	42	T20	250

TTF Pladeskruer

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nmm]	Karakteristisk udtræknings parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]
TTF4.2X45 PH2	4545	10.2	6.6
TTF4.2X45 PH Bulk	4545	10.2	6.6
TTF4.2X55 PH2	4545	10.2	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk	4545	10.2	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk XL	4545	10.2	6.6
TTF4.2X35 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X45 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X55 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X75 T-20	4545	10.2	6.6
TTF4.2X35 PH Collated	4545	10.2	6.6
TTF4.2X45 PH Collated	4545	10.2	6.6
TTF4.2X50 PH Collated	4545	10.2	-
TTF4.2	4545	10.2	6.6

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

TTF
Pladeskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-21



www.strongtie.dk

SIMPSON
Strong-Tie®