

TTSFS

Undersænket træskrue, rustfri syrefast A4

TTSFS-skruen er undersænkede skruer til bærende trækonstruktioner. Skrueerne har et savtakket gevind for at reducere iskruningsmomentet og en fibercut spids, som reducerer risikoen for at træet flækker. Skrue på 80 mm eller længere har en ekstra fræseribbe for at reducere iskruningsmomentet yderligere.

Egenskaber

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket hoved giver en jævn finish
- Fræseribbe reducerer iskruningsmomentet
- Fibercut spids (Type 17 spids) reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Savtakket gevind
- Rustfri syrefast A4

Anvendelse

Anvendelse

- Træ på træ





TTSFS

Undersænket træskrue, rustfri syrefast A4

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Antal pr. kasse	Vægt [kg]
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fx}	Bit	Gevind		
TTSFS5.0X60	74446	1949961	5	60	9.5	3.4	32	28	T-25	PT	100	0.005
TTSFS5.0X70	74447	1949962		70	9.5	3.4	35	35	T-25	PT	100	0.006
TTSFS5.0X80	74448	1949963		80	9.5	3.4	40	40	T-25	PTM	100	0.006
TTSFS5.0X90	74449	1949964		90	9.5	3.4	45	45	T-25	PTM	100	0.007
TTSFS5.0X100	74444	1949959		100	9.5	3.4	55	45	T-25	PTM	100	0.008
TTSFS5.0X120	74445	1949960		120	9.5	3.4	60	60	T-25	PTM	100	0.01
TTSFS6.0X70	74473	1949968	6	70	11.6	4	35	35	T-30	PT	100	0.008
TTSFS6.0X80	74474	1949969		80	11.6	4	40	40	T-30	PTM	100	0.01
TTSFS6.0X90	74475	1949970		90	11.6	4	45	45	T-30	PTM	100	0.011
TTSFS6.0X100	74450	1949965		100	11.6	4	55	45	T-30	PTM	100	0.012
TTSFS6.0X120	74471	1949966		120	11.6	4	60	60	T-30	PTM	100	0.014
TTSFS6.0X140	74472	1949967		140	11.6	4	65	75	T-30	PTM	100	0.016

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

Produktets karakteristiske egenskaber

Art. nr.	Karakteristisk bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nmm]	Karakteristisk udtæksparameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

TTSFS
Undersænket træskrue, rustfri syrefast A4



SIMPSON
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20

www.strongtie.dk