

## TTZNFS Træskruer, Impreg®+

TTZNFS-skrue er undersænkede skrue til bærende trækonstruktioner. Skrue har et savtakket gevind for at reducere iskruningsmomentet og en fibercut spids, som reducerer risikoen for at træet flækker. Skrue på 80 mm eller længere har en ekstra fræseribbe for at reducere iskruningsmomentet yderligere.

### Egenskaber

#### Material

-

#### Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket hoved giver en jævn finish
- Fræseribbe reducerer iskruningsmomentet
- Fibercut spids (type 17 spids) reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Savtakket gevind
- Impreg®+

#### Anvendelse

#### Anvendelse

- Træ på træ

#### Use on

-




TTZNFS  
Træskrue, Impreg®+

## Teknisk data

TTZNFS  
Træskruer, Impreg®+

### Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. kasse
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	Bit	Gevind	
TTZNFS3.0X20	76568	2213893	3	20	6	-	15	T-10	FT	200
TTZNFS3.0X25	76569	2213894		25	6	-	20	T-10	FT	200
TTZNFS3.0X30	76570	2213895		30	6	-	25	T-10	FT	200
TTZNFS3.5X16*	74476	1949971	3.5	16	7	2.2	10	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X20*	74477	1949972		20	7	2.2	14	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X25	76571	2213898		25	7	2.2	20	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X30*	74478	1949973		30	7	2.2	24	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X35	76572	2213903		35	7	2.2	30	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X40	76573	2213910		40	7	2.2	35	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X50	76574	2213917		50	7	2.2	30	T-15	PT	200
TTZNFS4.0X20*	74479	1949974	4	20	8	2.5	10	T-20	FT	200
TTZNFS4.0X25	76575	2214211		25	8	2.5	20	T-20	FT	200
TTZNFS4.0X30*	74480	1949975		30	8	2.5	20	T-20	FT	200
TTZNFS4.0X35	76576	2214212		35	8	2.5	30	T-20	FT	200
TTZNFS4.0X40	76577	2214213		40	8	2.5	35	T-20	FT	200
TTZNFS4.0X45	76578	2214214		45	8	2.5	29	T-20	PT	200
TTZNFS4.0X50	76579	2214215		50	8	2.5	30	T-20	PT	200
TTZNFS4.0X60	76580	2214216		60	8	2.5	35	T-20	PT	200
TTZNFS4.0X70	76581	2214220	70	8	2.5	40	T-20	PT	100	
TTZNFS4.5X25	74481	1949976	4.5	25	8.4	2.8	20	T-20	FT	200
TTZNFS4.5X30	74482	1949977		30	8.4	2.8	25	T-20	FT	200
TTZNFS4.5X35	76582	2214223		35	8.4	2.8	30	T-20	FT	200
TTZNFS4.5X40	74483	1949978		40	8.4	2.8	35	T-20	PT	200
TTZNFS4.5X45	76561	2214224		45	8.4	2.8	29	T-20	PT	200
TTZNFS4.5X50	74484	1949979		50	8.4	2.8	30	T-20	PT	200
TTZNFS4.5X60	74485	1949980		60	8.4	2.8	35	T-20	PT	200
TTZNFS4.5X70	74486	1949981		70	8.4	2.8	40	T-20	PT	100
TTZNFS4.5X80	76563	2214225	80	8.4	2.8	50	T-20	PTM	100	
TTZNFS5.0X30-T20	76535	2213838	5	30	9.5	3.2	25	T-20	FT	200
TTZNFS5.0X40-T20	76536	2213847		40	9.5	3.2	35	T-20	FT	200
TTZNFS5.0X50-T20	76537	2213851		50	9.5	3.2	30	T-20	PT	200
TTZNFS5.0X60-T20	76538	2213854		60	9.5	3.2	35	T-20	PT	200
TTZNFS5.0X70-T20	76539	2213860		70	9.5	3.2	40	T-20	PT	100
TTZNFS5.0X80-T20	76540	2213866		80	9.5	3.2	40	T-20	PTM	100
TTZNFS5.0X90-T20	76541	2213871		90	9.5	3.2	45	T-20	PTM	100
TTZNFS5.0X100-T20	76542	2213874		100	9.5	3.2	60	T-20	PTM	100
TTZNFS5.0X120-T20	76543	2213876	120	9.5	3.2	60	T-20	PTM	100	
TTZNFS6.0X50	76567	2214227	6	50	11.6	3.8	30	T-30	PT	200
TTZNFS6.0X70	74505	1950000		70	11.6	3.8	40	T-30	PT	100
TTZNFS6.0X80	74506	1950001		80	11.6	3.8	40	T-30	PTM	100

\* ikke CE-mærket

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

## TTZNFS Træskrue, Impreg®+

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. kasse
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	Bit	Gevind	
TTZNFS6.0X90	74508	1950003		90	11.6	3.8	45	T-30	PTM	100
TTZNFS6.0X100	74497	1949992		100	11.6	3.8	60	T-30	PTM	100
TTZNFS6.0X120	74499	1949994		120	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100
TTZNFS6.0X140	74501	1949996		140	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100
TTZNFS6.0X160	74502	1949997		160	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100
TTZNFS6.0X180	74503	1949998		180	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100

\* ikke CE-mærket

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

### Produktets karakteristiske egenskaber

Art. nr.	Karakteristisk bøjningsstyrke [M <sub>y,k</sub> ] [Nmm]	Karakteristisk udtræksparameter [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk trækstyrke [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
TTZNFS4.5X25	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X30	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X35	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X40	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X45	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X50	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X60	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X70	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X80	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS5.0X30-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X40-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X50-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X60-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X70-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X80-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X90-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X100-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X120-T20	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS6.0X50	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X70	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X80	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X90	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X100	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X120	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X140	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X160	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X180	9500	12.5	16.6	11.1
-				

TTZNFS  
**Træskrue, Impreg®+**

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

TTZNFS  
**Træskrue, Impreg®+**

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-02-18



[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)