

TTUFP

Træskruer pan-hoved, elforzinket

TTUFP-skruen har TX recess og fiber-cut spids, som driver skruen jævnt ind i træet og mindsker risikoen for at træet flækker. Skrue har savtakket gevind, der reducerer iskruningsmomentet. Prismeformede takker under hovedet hjælper skruen med at gribe fat i materialet og skabe en stærk fastgørelse.


Egenskaber

Anvendelse

- Træ på træ
- Stål på træ

Egenskaber

- TX-recess
- Pan hoved
- Fiber-cut - type 17 spids
- Savtakket gevind
- Elforzinket



TTUFP
Træskruer pan-hoved, elforzinket

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	Gevind	
TTUFP3.0X15*	74511	1950006	3	15	5.5	2	15	T-10	FT	200
TTUFP3.0X20*	74513	1950008	3	20	5.5	2	20	T-10	FT	200
TTUFP3.5X15*	74512	1950007	3.5	15	6.6	2.2	15	T-15	FT	200
TTUFP3.5X20*	74514	1950009	3.5	20	6.6	2.2	20	T-15	FT	200
TTUFP3.5X25*	74515	1950010	3.5	25	6.6	2.2	25	T-15	FT	200
TTUFP3.5X30*	74517	1950011	3.5	30	6.6	2.2	30	T-15	FT	200
TTUFP4.0X15*	74518	1950012	4	15	7.6	2.5	15	T-20	FT	200
TTUFP4.0X20*	74519	1950013	4	20	7.6	2.5	20	T-20	FT	200
TTUFP4.0X25*	74520	1950014	4	25	7.6	2.5	25	T-20	FT	200
TTUFP4.0X30*	74521	1950015	4	30	7.6	2.5	30	T-20	FT	200
TTUFP4.0X35*	74522	1950016	4	35	7.6	2.5	35	T-20	FT	200
TTUFP4.0X40*	74523	1950017	4	40	7.6	2.5	40	T-20	FT	200
TTUFP4.0X50*	74524	1950018	4	50	7.6	2.5	30	T-20	PT	200
TTUFP5.0X30	74525	1950019	5	30	9.7	3.2	26	T-25	FT	200
TTUFP5.0X40	74526	1950020	5	40	9.7	3.2	36	T-25	FT	200
TTUFP5.0X50	74527	1950021	5	50	9.7	3.2	30	T-25	PT	200
TTUFP5.0X60	74528	1950022	5	60	9.7	3.2	35	T-25	PT	200
TTUFP5.0X70	74529	1950023	5	70	9.7	3.2	40	T-25	PT	100
TTUFP5.0X80	74530	1950024	5	80	9.7	3.2	50	T-25	PT	100
TTUFP6.0X40	74532	1950026	6	40	11.7	3.8	35	T-30	FT	100
TTUFP6.0X50	74533	1950027	6	50	11.7	3.8	30	T-30	PT	200
TTUFP6.0X60	74534	1950028	6	60	11.7	3.8	35	T-30	PT	200
TTUFP6.0X70	74535	1950029	6	70	11.7	3.8	40	T-30	PT	100
TTUFP6.0X80	74536	1950030	6	80	11.7	3.8	50	T-30	PT	100
TTUFP6.0X100	74531	1950025	6	100	11.7	3.8	60	T-30	PT	100

* ikke CE-mærket

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

TTUFP
Træskruer pan-hoved, elforzinket

Produktets karakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Karakteristisk bøjningsstyrke [M _{y,k}] [Nmm]	Karakteristisk udtræksparameter [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke [f _{tens,k}] [kN]
TTUFP5.0X30	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTUFP6.0X40	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X50	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X70	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

TTUFP
Træskruer pan-hoved, elforzinket



SIMPSON
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2023-09-22

www.strongtie.dk