

BW

Vingeborskrue, PROTEC

Vingeborskruer er selvboende og kan anvendes udendørs ved montage af træreglar, træfiberplader mm.

Egenskaber

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Borspids med vinger
- Protec coating

Anvendelse

Anvendelse



- Træ på stål
- Udvendig brug





BW
Vingeborskrue, PROTEC

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Timber thickness [mm]	Maks. ståltykkelse [mm]	Bit	Qty/box	Vægt [kg]
			l _g	d	l	d _h	d ₁					
BW4.2X45	74258	1949781	Filetage total	4.2	45	9.5	3	6 - 30	1 - 2	TX25	100	0.003
BW4.8X50	74259	1949782	Filetage total	4.8	50	9.5	3.5	10 - 38	2 - 4	TX25	100	0.004
BW4.8X85	74260	1949783	Filetage total		85	9.5	3.5	10 - 60	1 - 2	TX25	100	0.005
BW5.5X65	74262	1949785	Filetage total	5.5	65	12.1	4	10 - 40	2 - 4	TX30	100	0.006
BW5.5X85	74263	1949786	Filetage total		85	12.1	4	25 - 60	2 - 4	TX30	100	0.007
BW5.5X90	74270	1949787	Filetage total		90	12.1	4	25 - 55	4 - 12	TX30	100	0.008
BW5.5X115	74261	1949784	Filetage total		115	12.1	4	40 - 80	4 - 12	TX30	100	0.008



BW Phosphated, Collated*

Table "BW Phosphated, Collated*" cannot be displayed : no references available.

