

DSIX4

**Terrasseskrue, Impreg®X4**

*Terrasseskrue Impreg®X4 er velegnet til montage af impregnerede terrassebrædder. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.*

## Egenskaber

### Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Impreg® X4 coating

## Anvendelse

### Anvendelse

- Terrassebrædder på træ



DSIX4  
Terrasseskrue, Impreg®X4

## Teknisk data

### Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Box Quantity
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	Bit		
DSIX44.2X35T-20	74361	1949819	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20	250	
DSIX44.2X45T-20	74362	1949820	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20	400	
DSIX44.2X55T-20	74363	1949821	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	350	
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364	-	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	1400	
DSIX44.2X75T-20	74365	1949823	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20	300	
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366	-	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20	750	

### Collated Screws



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensioner [mm]								Box Quantity
				d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	Bit		
DSIX44.2X45PH2	74294	-	53293656	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2	1000	

### Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Bøjningsstyrke - M <sub>y,k</sub> [Nmm]	Karakteristisk udtræknings parameter - f <sub>ax,k,90°</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk gennemtræks parameter - f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk trækstyrke - f <sub>tens,k</sub> [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

DSIX4  
Terrasseskrue, Impreg®X4

