

BRDC

Dykker, hvidlakeret

Dykkere anvendes indendørs f.eks. ved opsætning af lister og dørtrin. Anvendes indendørs til opsætning af lister eller til at fastgøre hårde træplader til et underlag af træ. Hovedet er undersænket hvilket giver en skjult udsømning.

Egenskaber

Material

-

Egenskaber

- Undersænket hoved
- Hulkehl skaft
- Hvidlakeret

Anvendelse

Anvendelse

- Træ på træ

Use for

-



BRDC

Dykker, hvidlakeret

Teknisk data

Mål



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]			Qty/box	QTY/blister	Vægt [kg]
			d	l	d _h			
BRDC1.4X25	74202	1950530	1.4	25	2.2	1000	-	0.001
BRDC1.7X35	74203	1950531	1.7	35	2.7	1000	-	0.001
BRDC1.7X40	74204	1950532		40	2.7	1000	-	0.001
BRDC2.3X60	74206	1950534	2.3	60	3.7	500	-	0.002

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

BRDC
Dykker, hvidlakeret

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-23


www.strongtie.dk