

BRDHG

Dykker, ekstra varmgalvaniseret

Dykkere anvendes udendørs f.eks. ved opsætning af lister og dørtrin. Anvendes indendørs til opsætning af lister eller til at fastgøre hårde træplader til et underlag af træ. Hovedet er undersænket hvilket giver en skjult udsømning.

Egenskaber

Egenskaber

- Undersænket hoved
- Hulkehl skaft
- Ekstra varmgalvaniseret

Anvendelse

Anvendelse

- Træ på træ
- Udendørs brug



BRDHG

Dykker, ekstra varmgalvaniseret

Teknisk data

Mål



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]			Qty/box	Qty/Blister	Vægt [kg]
			d	l	d _h			
BRDHG1.7X35	74207	1950535	1.7	35	2.7	1000	-	0.001
BRDHG1.7X40	74208	1950536		40	2.7	1000	-	0.001
BRDHG2.0X50	74209	1950537	2	50	3.2	500	-	0.002
BRDHG2.3X60	74210	1950538	2.3	60	3.7	500	-	0.003
BRDHG2.8X75	74211	1950539	2.8	75	4.5	250	-	0.004

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

BRDHG
Dykker, ekstra varmgalvaniseret


SIMPSON
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20

www.strongtie.dk