

PAPP

Papsøm, ekstra varmgalvaniseret

Anvendes til at fastgøre tagpap, asfaltboard, byggefolier og læhegnspap til et underlag af træ.

Egenskaber

Egenskaber

- Fladt hoved
- Rund
- Ekstra varmgalvaniseret

Anvendelse

Anvendelse

- Tagpap
- Asfaltplader
- Udvendige pladematerialer
- Byggefolier



PAPP

Papsøm, ekstra varmgalvaniseret

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]			Qty/Blister	Vægt [kg]
			d	l	d _h		
PAPP2.1X20	74212	1950540	2.1	20	7	-	0.001
PAPP2.5X25	74213	1950541	2.5	25	8.7	-	0.001
PAPP2.5X40	74214	1950543		40	8.7	-	0.002
PAPP2.8x20	75608	2055962	2.8	20	8.5	-	0.001
PAPP2.8x25	75609 - 75610	2055963 - 2055964		25	8.5	-	0.002
PAPP2.8x35	75611 - 75612	2055965 - 2055966		35	8.5	-	0.002

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

PAPP
Papsøm, ekstra varmgalvaniseret


SIMPSON
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-19

www.strongtie.dk