

## TT OSB- & spånpladeskruer

*OSB-/spånpladeskruen monteres indendørs og anvendes til at fastgøre OSB- og spånplader på stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm.*

### Egenskaber

#### Egenskaber

- PH-recess
- Undersænket med fræseribber
- Skarp
- Fingevind
- Fosfateret coating

### Anvendelse

#### Anvendelse

- OSB- & spånplade på stål



# TT OSB- & spånpladeskruer

## Teknisk data

### Dimensioner



| Art. nr. | Best. nr. | DB nr.  | Dimensioner [mm] |    |                |                |                |     | Qty/box | Vægt [kg] |
|----------|-----------|---------|------------------|----|----------------|----------------|----------------|-----|---------|-----------|
|          |           |         | d                | l  | d <sub>h</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>g</sub> | Bit |         |           |
| TT3.9X28 | 74391     | 1949886 | 3.9              | 28 | 7              | 2.4            | 21.5           | PH2 | 500     | 0.002     |

TT3.9x28c er båndet udgave

### TT Collated Screws

| Art. nr.          | Best. nr. | DB nr.  | NOBB nr. | Dimensioner [mm] |    |                |                |                |     | Qty/box |
|-------------------|-----------|---------|----------|------------------|----|----------------|----------------|----------------|-----|---------|
|                   |           |         |          | d                | l  | d <sub>h</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>g</sub> | Bit |         |
| TT3.9X28 Collated | 74390     | 1949885 | 53293240 | 3.9              | 28 | 7              | 2.4            | 21.5           | PH2 | 1000    |

