

FSG

Gipsskrue til gips på gips, elforzinket

Gipsskruerne anvendes indendørs til lette fastgørelser af f.eks billedrammer og håndklædekroge direkte i gipsplader uden bagvedliggende stolper. Til montage skal bruges en skruetrækker og ikke elektrisk skrumaskine da man ellers risikere at overskrue skruen.

Egenskaber

Material

.

Egenskaber

- PH-recess
- Skivehoved
- Skarp
- Elforzinket

Anvendelse

Anvendelse

- Let montage på gips

When to use

.


**EG****INDOOR**

FSG

Gipsskrue til gips på gips, elforzinket

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Qty/box	Vægt [kg]
			d	l	d _h	d ₁	Bit		
FSG4.8X25	74400	1949895	4.8	28	9	3	PH2	250	0.002
FSG4.8X35	74401	1949896		38	9	3	PH2	250	0.003

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

FSG
Gipsskrue til gips på gips, elforzinket

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-04-25



www.strongtie.dk