

EB-TY® Premium  
**Premium terrassebeslag**

*EB-TY® Premium er Simpson Strong-Tie's system til skjult terrassemontage. Systemet består af sorte polymer-beslag som er forstærket med rustfrit stål som fastgøres i en not i terrassebrædderne, med de medfølgende rustfrie skruer.*

## Egenskaber

## Fordele

- Skjult montage
- Tillader årstidbestemte fugtudvidelser
- Gør det muligt at lave mindre mellemrum mellem brædderne
- Nem at montere for den professionelle og gør det selv folket

Kittet indeholder:






- EB-TY® Premium beslag
- Rustfrie skruer med sortmalet hoved
- EB-GUIDE boreskabelon
- Ipê træpropper
- Bør og bits

## Anvendelse

## Anvendelse



- Hver EB-TY kasse indeholder installationsvejledning, skruer og koniske Ipè træ propper til at montere ca. 9,5 m<sup>2</sup> (hvis der anvendes 150 mm brædder monteret på strøer med 40 cm centerafstand).
- Ved lægning af "tørre brædder" (typisk under 19%) anbefales EB14WD (6,4 mm bræddeafstand).
- Vedlægning af "våde brædder" (typisk over 19%) anbefales EB332WD (2,4 mm bræddeafstand).
- Terassebrædderne skal have en 4 mm not i siden, hvor EB-TY skal sidde (13 mm dyb) - kan fx skæres med en lamelfræser eller leveres fra træleverandør.

## When to use



**EB-TY® Premium**  
**Premium terrassebeslag**
**Teknisk data**

Mål



| Art. nr.       | DB nr.  | Bræddeafstand | EB-TY Premium antal | Skruer antal | Skrue dimension | IPE propper antal | Vægt [kg] |
|----------------|---------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| EB332WD316R175 | 1967261 | 2.4 mm        | 175                 | 190          | 4.3x57          | 12                | 2         |
| EB14WD316R175  | 1967262 | 6.4 mm        | 175                 | 190          |                 | 12                | 2         |

