

## DTT Trækanker

*DTT trækanker er designet til lettere forankringer og samlinger af bygningselementer. DTT2Z fastgøres nemt til tømmer ned til 36 mm i tykkelsen med de medfølgende Simpson Strong-Tie Strong-Drive SDS Heavy-Duty Connector skruer. DTT2Z passer til 12 mm gevindstang eller 12 mm beton anker.*


## Egenskaber

### Materiale

- Pregalvaniseret stål. Tykkelse 2,0 mm
- ZMAX® coating (zink lagtykkelse på ca. 40 µm)

### Fastgørelse


- 8 stk. SDS25112 skruer 6,4x38 mm (inkluderet)
- En standard underlagsskive (inkluderet) skal monteres mellem møtrik og beslag



DTT  
Trækanker


## Teknisk data

### Dimensioner



Art. nr.	Dimensioner [mm]							Huller, flig A	Huller, flig B	Antal pr. kasse
	A	B	C	D	E	t				
								Ø 6,6	Ø 15,5	
DTT2Z	176	41	82	41	20	2	8	1	20	

### Karakteristisk bæreevne



Art. nr.	Fastgørelse				Karakteristisk bæreevne [kN]
	Til spær		Gevindstang/Bolt		
	Antal	Type	Antal	Ø [mm]	
DTT2Z	8	SDS25112	1	12	<b>R<sub>1,K</sub></b> <b>12.3</b>

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

DTT  
Trækanker

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-10-10



www.strongtie.dk