

PPS-G Stolpesko

*PPS stolpesko anvendes til understøtning af træ søjler. Stolpeskoen er højdejusterbare, hvilket vil sige, at afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten kan varieres, dog må afstanden højst være 100 mm.
Bemærk at stolpeskoene kun kan optage trykkræfter.*

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Stålblade: S235JR EN10025:2004
Gevindstænger: S355JO EN10025:2004
- Korrosion:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Stolpeskoene er højdejusterbare
- Stolpeskoene kan kun optage trykkræfter

Anvendelse

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør fastgøres til beton

Anvendelsesområder



- Anvendes til understøtning af stolpekonstruktioner, i tilfælde hvor man har behov for en mindre højdejusteringsmulighed



PPS-G
Stolpesko


Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Huller i top	Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	F	G	t	Ø9 [mm]		
PPS80G	5104691	80	80	350	20	8	4	10	1.2

Karakteristisk bæreevne



Art. nr.	Udsømning		Karakteristisk bæreevne [kN]	
	Søjle		$R_{t,k}$	
	Antal	Type	Beton	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

Nedstøbningsdybden skal være min. 200 mm, afstanden fra overside beton til underside af søjle må max. være 100 mm.

PPS-G
Stolpesko

Montering

Fastgørelse

- PPS stolpeskos kamstålstang indstøbes min. 200 mm i beton

