

DSPROA4

Terrasseskrue til hårdt træ

DSPROA4 terrasseskrue er designet til montage af hårdt træ terrassebrædder som Ipé, Bankirai, Jatoba, Cumaro etc. Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning. Der anbefales at forbore i hårdttræsbrædder med 4 mm forsænkerbor.

Egenskaber

Materiale:

- A4 Rustfri syrefast stål

Fordele:

- Cylindrisk hoved
- Dobbeltgevind
- Spadeformet spids
- A4 rustfri syrefast


Anvendelse

Anvendes til:

- Terrassebrædder af hårdt træ til træ

Bruksområde:

- Udendørs applikationer
- Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning





DSPROA4

Terrasseskrue til hårdt træ

Teknisk data

Mål



Art. nr.	Best. nr.	Dimensions [mm]						Bit	Antal pr. kasse	m² / box	Vægt [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}				
DSPROA45.5X50	74287	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X60	74288		60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X70	74289		70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X80	74290		80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	150	4.4	0.006

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristisk udtræknings parameter - $f_{ax,k}$ [N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$ [N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8

