

SSF

### Beslagskrue til CLT og limtræ

*Solid-Drive™ SSF anvendes sammen med bygningsbeslag, hvor der kræves høj styrke. Den cylindriske form under hovedet passer perfekt til beslagenes huller og skaber en fast samling. Kan anvendes i udendørs applikationer.*

*Fibercut spidsen mindsker risikoen for revner, og fræseribben og det savtaktede gevind reducerer iskruningsmomentet. SSF har et rundt, fladt hoved med TX recess. Det flade hoved skaber et forbedret æstetisk slutresultat.*

## Egenskaber

### Materiale:

- Impreg®+ coating

### Fordele:

- Dyb TX recess giver bedre kontrol og længere levetid for dine bits
- Fladt rundt hoved
- Konisk form under hovedet sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter
- Savtakket gevind og fræseribbe for lavt iskruningsmoment og fremragende udtræksværdier
- Fibercut spids reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Hovedstempel viser længden i mm.


## Anvendelse

### Anvendes til:

- Beslag til CLT og limtræ

### Anvendelsesområder:


- Kan anvendes indendørs og udendørs



SSF  
Beslagskrue til CLT og limtræ

## Teknisk data

### Dimensioner




Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]									Antal pr. kasse
			d	l	d <sub>h</sub>	h <sub>t</sub>	d <sub>uh</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	bit	Gevind	
SSF8,0X40	75185	2054545	8	40	13	3	8.2	5.1	32	T-40	FT	50
SSF8,0X60	75186	2054546	8	60	13	3	8.2	5.1	42	T-40	PT	50
SSF8,0X80	75187	2054547	8	80	13	3	8.2	5.1	42	T-40	PTM	50
SSF10,0X40	75188	2054548	10	40	15	3	10.2	6.2	32	T-40	FT	50
SSF10,0X60	75189	2054549	10	60	15	3	10.2	6.2	42	T-40	PT	50
SSF10,0X80	75190	2054550	10	80	15	3	10.2	6.2	42	T-40	PTM	50

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

### Produktets karakteristiske egenskaber



Art. nr.	Produktets karakteristiske egenskaber				
	Karakteristisk bøjningsstyrke [M <sub>y,k</sub> ] [Nm]	Karakteristisk udtræksparameter [f <sub>ax,k.90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk trækstyrke [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]	Vridningsforhold
SSF8,0X40	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF8,0X60	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF8,0X80	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF10,0X40	-	-	-	-	-
SSF10,0X60	38.7	12.1	-	32.8	≥ 1,5
SSF10,0X80	38.7	12.1	-	32.8	≥ 1,5

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

SSF  
Beslagskrue til CLT og limtræ



Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2023-09-21

www.strongtie.dk