

LBS

Skrue til porøse materialer

LBS skruen installeres uden forboring i porøse materialer såsom letklinkerbeton og Leca. Benyt en langsomtgående skruemaskine og spænd den ikke for hårdt. I tilfælde af at skruen overskrues skal en ny sættes. Min. forankringslængde er 60 mm.

Egenskaber

Fordele

- Protec coating
- Undersænket hoved med fræseribber

Anvendelse

Egnet til


- Træ til porøse materialer f.eks letklinkerbeton



LBS

Skrue til porøse materialer

Teknisk data



Product dimensions

Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]							Qty/box	Vægt [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit		
LBS8.0x65	75259	2056637	55840960	8	65	12	5.5	60	5	T-30	50	0.014
LBS8.0x110	75327	2055684	55838958	8	110	12	5.5	60	50	T-30	50	0.024
LBS8.0x130	75328	2055685	55836476	8	130	12	5.5	60	70	T-30	25	0.03
LBS8.0x180	75329	2055686	55836480	8	180	12	5.5	60	120	T-30	25	0.041
LBS8.0x210	75330	2055687	55836495	8	210	12	5.5	60	150	T-30	25	0.048

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

LBS
Skrue til porøse materialer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-11-03



www.strongtie.dk